EMIL OTTO

HARTLÖTPULVER FÜR KUPFER UND MESSING

Kat.-Nr. 0401

Gebrauchsfertiges Hartlöt- Flussmittel,
mit entionisiertem Wasser pastös anmischbar
EN 1045 Typ: FH 21

Kundenmehrwert

- Flussmittel zum Hartlöten von Kupfer- und Messingwerkstoffen
- Großes Einsatzspektrum
- Gute Handhabung
- Arbeitstemperatur 750°C bis 1000°C
- Für Kupfer- und Messinglote

Abbildung kann vom Original abweichen.

Technische Daten:

Aussehen:	Pulverförmig
Wasserlöslichkeit:	Bedingt löslich
Mindesthaltbarkeit:	12 Monate

Anwendungsverfahren (empfohlen)

- Hartlöten von Kupfer- und Messingwerkstoffen, Einsatz als Pulver oder frisch angerührte Paste

Standard-Packungseinheiten (Inland): Dosen mit 250 ml, weitere Verpackung auf Anfrage.
Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

EMIL OTTO
Flux- und Oberflächentechnik GmbH
Eltviller Landstrasse 22
65346 Eltville
Tel: +49 (0)61 23 70 46 0
Fax: +49 (0)61 23 70 46 15
www.emilotto.de