

Lötöl INOX

Kat.-Nr. 2444

Flussmittel auf Basis Zink-Ammonium-Chlorid

Typ 3.1.1.A nach ISO 9454

Kundenmehrwert

- Gebrauchsfertiges Weichlötlösungsmittel mit hoher Wärmestabilität
- Sehr gute Lötigenschaften auch bei schwierigen Einsatzbereichen
- Sehr stark aktiviert
- Rückstände sind gut wasserlöslich



Technische Daten

Aussehen/Geruch:	farblos bis hellbraun, transparent, niedrigviskos
Dichte 20°C:	ca. 2,0 g/cm ³
Mind. Haltbar:	24 Monate
Wasserlöslichkeit:	gut wasserlöslich
Rückstände:	sind zu entfernen

Anwendungsverfahren (empfohlen)

Konventionelles Weichlöten von Edelstahl, Eisen-, Kupfer- und Messingwerkstoffen.

Verpackungseinheiten

- | | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kanister / 1000 ml | <input type="checkbox"/> Dosierflasche / ml | <input type="checkbox"/> Sprühflasche / ml |
| <input type="checkbox"/> Granulat /Größe | <input type="checkbox"/> Dosierstift / ml | <input type="checkbox"/> Spritze / ml |

EMIL OTTO Flux- und Oberflächentechnik GmbH
D-65346 Eltville – Eltviller Landstr. 22
Tel.: +49 (0)6123 / 70 46 0 – Fax: +49 (0)6123 / 70 46 15

