Flussmittel B-300

Kat.-Nr. 2617

Weichlötflussmittel auf Basis von anorganischen Halogeniden, zinkfrei

Typ 3.1.1.A nach ISO 9454

Kundenmehrwert

- Sehr gute Benetzungseigenschaften
- Sehr gute Löteigenschaften
- Umweltfreundlich, da schwermetallfrei
- Sehr stark aktiviert
- Rückstände sind gut wasserlöslich

Technische Daten

Aussehen/Geruch:	farblos bis hellgelb, flüssig
Dichte 20°C:	1,2 g/cm³
Wasserlöslichkeit:	gut wasserlöslich
Rückstände:	sind zu entfernen
Mind.-haltbar:	24 Mon.

Anwendungsverfahren (empfohlen)

Konventionelles Weichlöten von Eisen-, Kupfer- und Messingwerkstoffen, universell einsetzbar

Verpackungseinheiten

☒ Kanister / 20 kg	☐ Dosierflasche / ml	☐ Sprühflasche / ml
☐ Granulat /Größe	☐ Dosierstift / ml	☐ Spritze / ml

EMIL OTTO Flux- und Oberflächentechnik GmbH
D-65346 Eltville – Eltviller Landstr. 22
Tel.: +49 (0)6123 / 70 46 0 – Fax: +49 (0)6123 / 70 46 15

Die in unseren Beschreibungen genannten Daten sind typische Werte. Sie dienen zu Ihrer Information, stellen aber keine Spezifikation oder Zusicherungen von Eigenschaften im Sinne von Haftungs- und Gewährleistungsansprüchen dar. Gleiches gilt für die anwendungstechnischen Hinweise, diese sind unverbindlich und befreien unsere Kunden nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren oder Zwecke.

Version 07/2021