

Flussmittel-Konzentrat D-303

Kat.-Nr. 2833

Flussmittel-Konzentrat, anorganisch, bromidisch-chloridisch
Typ 3.1.2.A nach ISO 9454

Kundenmehrwert

- Weichlötlösungsmittel-Konzentrat, welches durch Verdünnen mit Wasser auf den jeweiligen Prozess einstellbar ist
- Sehr gute Benetzungseigenschaften
- Sehr gute Lötseigenschaften
- Sehr stark aktiviert
- Rückstände sind sehr leicht zu entfernen



Technische Daten

Aussehen/Geruch:	farblos bis hellgelb, flüssig
Dichte 20°C:	1,7 g/cm ³
pH-Wert:	4 – 7
Wasserlöslichkeit:	gut wasserlöslich, beliebig mit Wasser mischbar
Rückstände:	sind zu entfernen
Mind.-haltbar:	24 Mon.

Anwendungsverfahren (empfohlen)

Konventionelles
Weichlöten (Hand-,
Tauch-, Ofenlöten)
von
Kupferwerkstoffen,
speziell Kühlerbau

Verpackungseinheiten

- | | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kanister / 50 kg | <input type="checkbox"/> Dosierflasche / ml | <input type="checkbox"/> Sprühflasche / ml |
| <input type="checkbox"/> Granulat /Größe | <input type="checkbox"/> Dosierstift / ml | <input type="checkbox"/> Spritze / ml |

EMIL OTTO Flux- und Oberflächentechnik GmbH
D-65346 Eltville – Eltviller Landstr. 22
Tel.: +49 (0)6123 / 70 46 0 – Fax: +49 (0)6123 / 70 46 15

